


Gegevensblad



DB 600 F Supra Diamantboor voor fijn steen, wandtegels, hardtegels, geglazuurd



Klasse Supra

Agressiviteit

Standtijd

Toepassingsgebieden

Fijn steen

Tegeltjes

Hardtegels, geglazuurd

Eigenschappen

Uitvoering

Vacuum gezet



Voordelen: Droogboor voor nauwkeurig boren in de hardste materialen zoals fijnsteen, graniet en tegels - Schone randen - Exacte gaten - Geen splinters, barsten - Geïntegreerde koelwax - Geen water nodig - Uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding

Diameter /mm	Schachtdiameter /mm	Opname	Toegestaan toerental	Rand	randuitvoering	Nuttige lengte /mm	Artikelnummer
6	6,35	1/4" bit, zeskant	3.000	Gesloten	gesloten rand	32	325382
10	6,35	1/4" bit, zeskant	3.000	Gesloten	gesloten rand	40	325383
12	6,35	1/4" bit, zeskant	3.000	Gesloten	gesloten rand	40	325384
8	6,35	1/4" bit, zeskant	3.000	Gesloten	gesloten rand	40	325527
14	6,35	1/4" bit, zeskant	3.000	Gesloten	gesloten rand	40	325528