
Voegenfrees

DN 600 U SUPRA





Eigenschappen

Uitvoering	Lasergelast
Segmentatie	Standaard
Agressiviteit	■■■■■■□
Levensduur	■■■■■□□

Materiaal

Mortelvoegen	●
Pleister	●
Gasbeton	●

Nut van het product

Speciale schijf voor het ruimen van voegen - Robuuste uitvoering voor het verwijderen van mortelrestanten uit baksteen, natuursteen en beklinkerde gevels - Speciale hamersegmenten - Optimale bescherming van het stamblad

Toepassingsgebieden

- Elektriciens
- Elektro-installatie
- Hoogbouw
- Droge montagebouw

Diameter x gat in mm	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Segment in mm Aantal / Lengte / Breedte/Hoogte	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
80 x 22,23	80 m/s	19100 omw/min	6 / 30 / 6 / 7	1	330630
115 x 22,23	80 m/s	13300 omw/min	9 / 32 / 6 / 7	1	330631
115 x 22,23	80 m/s	13300 omw/min	9 / 32 / 8 / 7	1	330658
115 x 22,23	80 m/s	13300 omw/min	9 / 32 / 10 / 7	1	330663
115 x 22,23	80 m/s	13300 omw/min	9 / 33 / 4,5 / 7	1	325380
125 x 22,23	80 m/s	12200 omw/min	10 / 32 / 6 / 7	1	330632
125 x 22,23	80 m/s	12200 omw/min	10 / 32 / 8 / 7	1	330662
125 x 22,23	80 m/s	12200 omw/min	10 / 32 / 10 / 7	1	330664

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diameter x gat in mm	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Segment in mm Aantal / Lengte / Breedte/Hoogte	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
125 x 22,23	80 m/s	12200 omw/min	10 / 33 / 4,5 / 7	1	325381

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de