
Diamant komschijf

DS 600 S *SUPRA*





Eigenschappen

Uitvoering	Gesoldeerd
Segmentatie	Standaard
Agressiviteit	■■■■■□□
Levensduur	■■■■■■□

Nut van het product

Uitstekende stofafvoer door middel van speciale vorm (waaiervormige) - Miniem gewicht als gevolg van lichtgewicht stalen plaat - Stabiele prestaties en trillingsvrij werken - M14 adapter, zie DZ 114

Materiaal

Beton	●
Chamottesteen	●
Natuursteen	●
Metselwerk	●
Tegels	●

Toepassingsgebieden

- Hoogbouw
- Tegelleggers
- Betonfabrieken
- Natuursteenbedrijven

Diameter x gat in mm	Hoogte komschijf [mm]	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Segment in mm: Aantal / Breedte / Hoogte	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 omw/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 omw/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12200 omw/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 omw/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de