Lamellenschijf

SMT 644 *SUPRA*





Eigenschappen

Type korrel	Zirkoonoxide
Schijf	Glasvezel
Uitvoering	conisch 12°, vlak
Agressiviteit	■■■■■■□
Levensduur	■■■■■■□

Nut van het product

Lamellenschijf met een lange levensduur bij gebruik op randen - Constant afnamevermogen - Geen verglazing of dichtslibben van de schijf, zelfs bij lage druk

Materiaal

Staal	●
Roestvast staal	●

Toepassingsgebieden

- Metaalbewerking
- Metaalindustrie
- Staalbouw

Korrelbereik:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat in mm	Vorm	korrel	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 omw/min	10	329993
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 omw/min	10	329995
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 omw/min	10	329989
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 omw/min	10	330005
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 omw/min	10	330006
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 omw/min	10	330007

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diameter x gat in mm	Vorm	korrel	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 omw/min	10	330008
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 omw/min	10	329997
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 omw/min	10	330002
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 omw/min	10	330003

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de