Lamellenschijf

SMT 645 SUPRA





Eigenschappen

Type korrel	Zirkoonoxide
Schijf	Kunststof, glasvezel versterkt
Uitvoering	Vlak
Agressiviteit	■■■■■■□
Levensduur	■■■■■■■

Materiaal

Roestvast staal	●
Staal	●

Toepassingsgebieden

- Metaalindustrie
- Metaalbewerking
- Staalbouw

Nut van het product

Hoge randenstabiliteit - Zeer goed materiaalafnamevermogen ook op haakse slijpers met een laag vermogen - Lange levensduur door dubbele schuurlamellen

Korrelbereik:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat in mm	Vorm	korrel	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 omw/min	10	278590
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 omw/min	10	278591
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 omw/min	10	278592

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de