
Quick-Change schijven

QMC 910





Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Keramisch aluminiumoxide
Bestrooiing	Dicht

Materiaal

Roestvast staal	●
Hooggelegeerde staalsoorten	●

Nut van het product

Extreem hoog materiaalafnamevermogen op roestvast staal door microkristallijnen en zelfscherpende keramische korrel - Onafgebroken agressief schuurgedrag - Koel schuren bij de bewerking van roestvast staal door de multibinding

Korrelbereik:

16 24 30 **36 40 50 60 80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter in mm	korrel	type schuurmateriaal	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
38	60	CS 920 Y	100	295359
38	80	CS 920 Y	100	295360
50	36	CS 920 Y	100	295366
50	40	CS 920 Y	100	295367
50	60	CS 920 Y	100	295369
50	80	CS 920 Y	100	295370

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de