
Schuurlinnen, KULEX

CS 326 Y





Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Al. oxide-agglom.
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	Y-polyester

Materiaal

Roestvast staal	●
Staal	●

Nut van het product

Duurzame schuurband voor een zacht glanzend schuurbeeld, onder een gemiddelde tot hoge schuurdruk - Extreem lange levensduur, met een constante oppervlakteruwheid en afwerking - Best geschikt voor het natschuren

Toepassingsgebieden

- Metaalindustrie
- Leidingbouw
- RVS-verwerkende industrie

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte in mm	korrel	type lasverbinding	type schuurmateriaal	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
150 x 2500	80	F4G stootverbinding	CS 326 Y	10	316029
150 x 2500	120	F4G stootverbinding	CS 326 Y	10	316030
150 x 2500	180	F4G stootverbinding	CS 326 Y	10	316031
150 x 2500	240	F4G stootverbinding	CS 326 Y	10	316032
150 x 2500	320	F4G stootverbinding	CS 326 Y	10	316033
150 x 2500	400	F4G stootverbinding	CS 326 Y	10	316034

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Breedte x lengte in mm	korrel	type lasverbinding	type schuurmateriaal	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
150 x 2500	600	F4G stootverbinding	CS 326 Y	10	351663
150 x 3500	60	F4G stootverbinding	CS 326 Y	10	326160
150 x 3500	80	F4G stootverbinding	CS 326 Y	10	296966
150 x 3500	120	F4G stootverbinding	CS 326 Y	10	339200
150 x 3500	180	F4G stootverbinding	CS 326 Y	10	344113
150 x 3500	240	F4G stootverbinding	CS 326 Y	10	110506
150 x 3500	320	F4G stootverbinding	CS 326 Y	10	335266
150 x 3500	400	F4G stootverbinding	CS 326 Y	10	344346

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de