Schuurlinnen

LS 309 X





Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminiumoxide
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	X-katoen

Materiaal

Metaal universeel	●
Non-ferro metalen	●
Hout	●

Nut van het product

Universele schuurband voor de metaal- en houtbewerking - Zeer goede prijs-/kwaliteitverhouding

Toepassingsgebieden

- Metaalindustrie
- Houtverwerkende industrie

Korrelbereik:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360** 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte in mm	korrel	type lasverbinding	type schuurmateriaal	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
28 x 533	40	F4G stootverbinding	LS 309 X	20	36755
28 x 533	60	F4G stootverbinding	LS 309 X	20	37945
28 x 533	80	F4G stootverbinding	LS 309 X	20	39236
28 x 533	100	F4G stootverbinding	LS 309 X	20	40702
28 x 533	120	F4G stootverbinding	LS 309 X	20	41900
28 x 533	150	F4G stootverbinding	LS 309 X	20	42794

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de