

Schuurlinnen

LS 312 JF





Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminiumoxide
Bestrooiing	Dicht
Basismateriaal	JF-katoen

Materiaal

Roestvast staal	●
Metaal universeel	●
Non-ferro metalen	●
Staal	●
Hout	◑

Nut van het product

Uitstekend materiaalafnamevermogen en lange levensduur door actieve schuurwerkstoffen - Zeer goed aanpassingsvermogen aan de rondingen en contouren door zijn flexibele katoenen onderlaag

Toepassingsgebieden

- RVS-verwerkende industrie
- Metaalindustrie

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte in mm	korrel	type lasverbinding	type schuurmateriaal	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
40 x 760	80	F4G stootverbinding	LS 312 JF	10	660275
40 x 760	120	F4G stootverbinding	LS 312 JF	10	660274
40 x 760	240	F4G stootverbinding	LS 312 JF	10	660273
40 x 815	80	F4G stootverbinding	LS 312 JF	10	660269
40 x 815	120	F4G stootverbinding	LS 312 JF	10	660280
40 x 815	240	F4G stootverbinding	LS 312 JF	10	660271

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Breedte x lengte in mm	korrel	type lasverbinding	type schuurmateriaal	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
300 x 3500	100	F1 overlap verbinding	LS 312 JF	10	79849
300 x 3500	150	F1 overlap verbinding	LS 312 JF	10	247873
300 x 3500	280	F1 overlap verbinding	LS 312 JF	10	79850
300 x 3500	320	F1 overlap verbinding	LS 312 JF	10	83657
300 x 3500	400	F1 overlap verbinding	LS 312 JF	10	81147

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de