Schuurwiel

MM 650



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminiumoxide

Materiaal

Verf/Lak/Plamuur	●
Hout	●
Metaal universeel	●
Kunststof	◑

Nut van het product

Door de in de lengte ingesneden lamellen geschikt voor sterk geprofileerde werkstukken - Produceert een zeer fijn oppervlak

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x breedte x gat in mm	korrel	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
250 x 50 x 43,1	80	32 m/s	2450 omw/min	2	2750
250 x 50 x 43,1	120	32 m/s	2450 omw/min	2	2485
250 x 50 x 43,1	150	32 m/s	2450 omw/min	2	2483
250 x 50 x 43,1	180	32 m/s	2450 omw/min	2	2482
250 x 100 x 43,1	80	32 m/s	2450 omw/min	1	10210
250 x 100 x 43,1	120	32 m/s	2450 omw/min	1	2740
250 x 100 x 43,1	180	32 m/s	2450 omw/min	1	2742

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de