Schuurwals

SM 611 S



Eigenschappen

Binding	Kunsthars
Type korrel	Aluminiumoxide

Materiaal

Verf/Lak/Plamuur	●
Hout	●
Kunststof	●
Metaal universeel	●

Nut van het product

Gelijkmatig schuurbeeld - Speciaal product voor de fijne bewerking van oppervlakken

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x breedte x gat in mm	korrel	Vmax m/s	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
100 x 50 x 19	40	19 m/s	3700 omw/min	3	60868
100 x 50 x 19	60	19 m/s	3700 omw/min	3	60899
100 x 50 x 19	80	19 m/s	3700 omw/min	3	60943
100 x 50 x 19	120	19 m/s	3700 omw/min	3	61045
100 x 100 x 19	40	19 m/s	3700 omw/min	1	83167
100 x 100 x 19	60	19 m/s	3700 omw/min	1	7325
100 x 100 x 19	80	19 m/s	3700 omw/min	1	7326
100 x 100 x 19	120	19 m/s	3700 omw/min	1	93076
100 x 100 x 19	180	19 m/s	3700 omw/min	1	93021
100 x 100 x 19	240	19 m/s	3700 omw/min	1	104999

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de