Steunschijf

QRC 555





Nut van het product

Veilig opspannen van QRC-schijven - Geoptimaliseerd schuurgedrag (agressiviteit, oppervlaktekwaliteit) door twee hardheidsgraden - Eenvoudig te onderscheiden hardheden door gekleurde ringen - Spanstift afneembaar (schroeven), daardoor inzetbaar op haakse slijpers of met adapter QCA 555 mogelijk via 1/4"-20 schroefdraad

Diameter in mm	Hardheid	opname	Hardheid	Kleur	Max. toegest. toerental	Verpak.-eenheid	Artikel-nummer
25	medium	Schacht 6 mm	medium	blauw	30000 omw/min	1	295423
38	medium	Schacht 6 mm	medium	blauw	30000 omw/min	1	295425
50	medium	Schacht 6 mm	medium	blauw	30000 omw/min	1	295428
50	hard	Schacht 6 mm	hard	rood	30000 omw/min	1	295429
76	medium	Schacht 6 mm	medium	blauw	20000 omw/min	1	295432
76	hard	Schacht 6 mm	hard	rood	20000 omw/min	1	295433

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de