

Gegevensblad

SK 700 A Schuurblok, schuurspons voor verf, lak, plamuur, hout

met haakse rand



Toepassingsgebieden

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Verf | <input checked="" type="radio"/> |
| Lak | <input checked="" type="radio"/> |
| Plamuur | <input checked="" type="radio"/> |
| Hout | <input checked="" type="radio"/> |
| Kunststof | <input type="radio"/> |
| Metaal universeel | <input type="radio"/> |

Eigenschappen

| | |
|--------------|-----------------|
| Soort korrel | Aluminium oxide |
| Bestrooiing | Dicht |

Voordelen: Horizontaal en verticaal aan vier kanten te gebruiken - Door de verstekhoek (ca, 45°) bijzonder goed geschikt voor nauwe, spits toelopende werkstukcontouren - Goede aanpassing en drukverdeling door een flexibele schuimstof kern - Robuust, wasbaar en opnieuw te gebruiken

| Breedte in mm | Lengte in mm | Hoogte in mm | Hardheidsgraad | Korrel | Artikelnummer |
|---------------|--------------|--------------|----------------|--------|---------------|
| 125 | 89 | 25 | hard | 120 | 331019 |
| 125 | 89 | 25 | hard | 60 | 337846 |
| 125 | 89 | 25 | hard | 80 | 337847 |
| 125 | 89 | 25 | hard | 100 | 337848 |